



PATHROS

Fábrica Pisos de Madera®

DIVISIÓN ADHESIVOS Y RESINAS

FICHA TECNICA HARDECK STANDOIL

DESCRIPCION

Esmalte base solvente satinado con gran calidad, que destaca por su gran impregnación, acabado terso, fácil aplicación, tiempos de secado/curado rápidos, buena nivelación de la superficie, gran opacidad, repelencia al agua, dureza y resistencia. Esta mayor calidad se consigue utilizando las mejores y más seleccionadas resinas. Recubre la madera con el fin de protegerla, restaurarla y/o decorarla.

PRESENTACION

- Presentación 10 lts. (Porrón).

VENTAJAS

- Fácil aplicación y gran impregnación.
- Protege al piso de madera exterior de las inclemencias del medio ambiente (agua, rayos, UV, ozono).
- Proporciona apariencia renovada.
- Fungicida.
- Tiempo de secado 60 min.
- Curado total 24hrs.

USOS

- Embellece, previene y protege de daño excesivo por el intemperismo en general.

APLICACIÓN

Para la prevención y protección del deck:

- Aplicar "Hardeck standoil" con brocha (nunca con estopa).
- Aplicar el "Hardeck standoil" de preferencia a 6 caras, esta aplicación se realizará antes de comenzar con la instalación.
- La aplicación deberá ser moderada, relimpiando los excesos.
- Deje secar aproximadamente 60 minutos por mano.
- Se repite la operación según el criterio del instalador y el estado de sequedad de la madera.
- Rendimiento 10 a 20 mt² / lt (Dependiente del clima y porosidad de la madera).

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Durante la aplicación e instalación del producto es importante usar lo siguiente;



ALMACENAMIENTO

No exponer el producto a temperaturas extremas y al fuego manténgase en lugar fresco.

NOTA IMPORTANTE

La información presentada en este boletín ha sido medida en nuestro laboratorio y se considera veraz y fidedigna, pero no se recomienda su uso en la elaboración de especificaciones dado que su uso final queda fuera de nuestro control.

Existen factores sobre los cuales no tenemos control, tales como la habilidad o técnica del aplicador, condiciones climatológicas, mezcla correcta, por lo cual se recomienda en caso de variar condiciones óptimas o no aplicar en su uso previsto; se realice una prueba previa a la aplicación total y/o contactarse con su asesor técnico.

Para cualquier reclamación, aclaración o duda; favor de proporcionar el nombre, número de lote que viene en el envase del producto y número correspondiente del envase.

